



Aplicación del producto / Product Application	
Cable para intercomunicación, alarmas, sonido, etc. Cable for intercommunication, alarms, sound, etc.	
Construcción del cable Coaxial/ Coaxial Cable Construction	
Conductor / Inner conductor	Cobre pulido 0,5±0,03 / Solid bare copper
Dieléctrico / Insulation	Polietileno celular / Cellular polyethylene
1ª Pantalla / Braid	Cobre electrolítico 70% / Electrolytic copper
Construcción cable alimentación/ Cable Construction	
Conductor / Inner conductor	Cobre pulido 0,5±0,03 / Solid bare copper
Sección nominal / Nominal section	2X0,75mm ²
Color dieléctrico / Insulation color	Rojo/negro - Red/Black
Aislamiento / Isolation	PVC
Cubierta exterior / Isolation	
Cubierta exterior / Sheath jacket	PVC
Diámetro / Diameter	7,40 Ø
Color exterior / Color cover	Blanco / White
Características Eléctricas a 20°C Cable coaxial / Eléctrica characteristics at 20°C Coaxial cable	
Velocidad propagación / Velocity radio	< 70nF/Km
Resistencia Conductor interno / Inner conductor	89 Ω/km
Resistencia Conductor externo / Outer conductor	37Ω/km
Impedancia / Impedance	75±3 Ω
Características Técnicas alimentación a 20°C / Technical characteristics at 20°C	
Resistencia Conductor interno / Inner conductor	22 Ω/km
Atenuación / Attenuations a 20°C (dB/100m)	
1 MHz	2,20
10 MHz	7,20
60 MHz	15,80
100 MHz	20,00
Código / Code	Embalaje / Packing
006201	Rollo / Coil 100mts

Rev.300617

