



Aplicación del producto / Product Application

Cables de alimentación para uso general
For general purpose power supply cord.

Normas / Standards

UNE EN 60228; EN 60332-1-2 in applicable parts

Construcción del cable / Cable Construction

Conductor / Inner conductor	Dos conductores cobre desnudo solido / 2 Core Solid bare copper
Diámetro conductor / diameter conductor	Ø 0,78±3%mm (AWG20)
Cubierta conductor / Isolation	PVC
Espesor / Thickness	0,50mm
Diámetro exterior aprox / External diameter	Ø 1,8±0,1 mm
Colores interiores / Interior colors	Rojo - Negro / Red - Black
Hilo drenaje / Drain wire	0,4mm CCA
Pantalla / Shielded	AL-Pet
Color exterior / Color cover	Rojo / Red
Cubierta / Jacket	PVC Eca
Diámetro / Diameter	Ø 4,9±0,15 mm

Características Técnicas a 20° C / Technical characteristics mm² at 20° C

Resistencia max / DC resistance max	Conductor interno / Inner conductor	<41 Ω/km
Resistencia min / DC resistance max	Aislamiento / Insulation	>500 MΩ/mt
Tensión de servicio / Operating voltage		12/24V
Radio curvatura / Bending radius		10xOD
Temperatura de servicio / Operating temperature		-20°C a 70°C

Código / Code	Peso / Weight Kg/Km	Presentación / Presentation
044030	28,50	Carrete / Reel 100 mts
044031	28,50	Bobina / Drum 500 mts

Rev.170919

