



Aplicación del producto / Product Application

Cable destinado para la instalación interior de ICT2. donde el diametro exigido por la norma ha de ser 4mm.

Cable intended for the indoor installation of ICT2. where the diameter required by the standard must be 4mm.

Normas / Standards

Según las características técnicas de la fibra G657A2 monomodo

According to the technical characteristics of the fiber G657A2 singlemode

Características Tecnicas / Technical characteristics

Resistencia a la tracción / <i>Tensile strength</i>	500N
Aplastamiento / <i>Flattening</i>	3000N / 100 mm
Impacto / <i>Impact</i>	5 J
Radio de curvatura / <i>Radius curvature</i>	20 mm
Rango temperatura / <i>Temperature range</i>	-20°C to +70°C
Propagación de la llama / <i>Propagation flame</i>	CEI 60332-1
Contenido en halógenos / <i>Halogen content</i>	CEI 60754-1

Construcción del cable / Cable Construction

Micromódulos flexibles / <i>Flexible Micromodules</i>	Conteniendo fibras ópticas impregnadas en gel <i>Containing optical fibers gel impregnated</i>
Micromódulos cableados / <i>Reinforcement elements</i>	Hilaturas de aramida / <i>Aramid yarns</i>
Cubierta exterior / <i>Outdoor cover</i>	Compuesto termoplástico ignífugo retardante a la llama, libre de halógenos con resistencia a rayos UV. <i>Fire retardant thermoplastic, Halogen free with UV resistance</i>
Diametro exterior / <i>Outdoor diameter</i>	4mm
Color / <i>Color</i>	Marfil / <i>Ivory</i>

Código de color de las fibras ópticas / Optical fiber color code

Fibra Nº1 / <i>Fiber Nº1</i>	Verde / <i>Green</i>
Fibra Nº2 / <i>Fiber Nº2</i>	Rojo / <i>Red</i>

Codigo / Code

061100

