



**Aplicación del producto / Product Application**

Cable para instalación interior de abonado. Conexión desde el conector de entrada hasta el PTR y desde el PTR en adelante.

Indoors connection for the net of dispersion and users.

**Normas / Standards**

Según requisitos de la I.C.T. y RoHS

According to requirements of I.C.T. and RoHS

**Construcción del cable / Cable Construction**

Conductor / Inner conductor	Cobre pulido / Solid bare copper
Diámetro / Diameter	0,50 ±0,02 mm
Aislamiento / Insulation	Polietileno / Polyethylene
Identificación cond. 1 par / Identification of the cond. 1 par	Blanco-Marrón / White-Brown
Identificación cond. 2 pares / Identification of the cond. 2 pares	Blanco-Marrón + Rojo-Verde / White-Brown + Red-Green
Cubierta exterior / Sheath jacket	PVC
Color exterior / Color cover	Marfil / Ivory (RAL 1015)
Diámetro ext / Diameter ext	1 Par: 2,80 mm 2 Pares: 3,40 mm

**Características Técnicas a 20°C / Technical characteristics at 20°C**

Resistencia Conductor interno / Inner conductor	103 Ω/Km
Temperatura nominal / Nominal temperature	80°C
Voltaje nominal / Rated voltage	30 V
Resistencia aislamiento / Insulation resistance	>500 MΩ*Km

**Código / Code**

003001	Cable telefónico ACTI-1P
003002	Cable telefónico ACTI-2P

**Embalaje / Packing**

Rollo / Coil 250mts
Rollo / Coil 250mts

Rev.170118



\* Center Cable se reserva el derecho de modificar o cambiar las especificaciones sin previo aviso