



Aplicación del producto / Product Application

Cables para transmisión de datos , especialmente indicados para CCTV
 Cables for data transmission, especially suitable for CCTV.

Normativas / Standars

Cumple UNE-EN 50575:2015, UNE-EN 50575:2015 A1/2016; UNE-EN 13501-6:2015 en las partes aplicables. EIA/TIA 568B.2 & ISO/IEC 11801 E2
 Cable family meets UNE-EN 50575:2015, UNE-EN 50575:2015 A1/2016; UNE-EN 13501-6:2015 in the applicable parts. EIA/TIA 568B.2 & ISO/IEC 11801 E2

Construcción del cable / Cable Construction

Nº Pares / Pairs	4
Conductor / conductor	Aluminio recubierto de cobre 0,53 Ø / CCA
Aislamiento / Insulation	Poliétileno 0,93±10% Ø / Polyethylene
Cubierta exterior / Sheath jacket	LSZH
Color exterior / Color cover	Blanco / White
Diámetro / Diameter	5,30 Ø

Características Técnicas a 20°C / Technical characteristics at 20°C

Resistencia Conductor interno / Inner conductor	<172 ohm/km
Radio velocidad / Velocity ratio	65%
Radio temperature / Rated temperature	60°C

Código Colores / Color Code

Par 1 Azul	Blanco/azul	Pair 1 Blue	White/Blue
Par 2 Naranja	Blanco/naranja	Pair 2 Orange	White/Orange
Par 3 Verde	Blanco/verde	Pair 3 Green	White/Green
Par 4 Marrón	Blanco/marrón	Pair 4 Brown	White/Brown

Código / Code **Presentación / Presentation**

005001 Caja / Box 305mts

