



Aplicación del producto / Product Application

Cables para transmisión de datos, voz e imagen en redes LAN.

Cables for data transmission, voice and video on LANs.

Normativas / Standars

EIA/TIA 568B.2 & ISO/IEC 11801 E2

Construcción del cable / Cable Construction

Nº Pares / Pairs	4
Conductor / conductor	Aluminio recubierto de cobre 0,54 ±0.01Ø / CCA
Aislamiento / Insulation	HDPE Ø 1,10mm
Exesor / Average thickness	0,28
Hilo drenaje / Drain Wire	Cruzeta plastica estriada / non-metalic cross separator 0,40mm CCA
Pantalla / Shield	ALF
Cubierta exterior / Sheath jacket	LSZH Eca
Color exterior / Color cover	Azul / Blue RAL 5012
Diámetro / Diameter	7,00 Ø

Características Técnicas a 20°C / Technical characteristics at 20°C

Resistencia Conductor interno / Inner conductor	<95 ohm/km
Radio velocidad / Velocity ratio	65%
Radio temperature / Rated temperature	60°C

Código Colores / Color Code

Par 1 Azul	Blanco/azul	Pair 1 Blue	White/Blue
Par 2 Naranja	Blanco/naranja	Pair 2 Orange	White/Orange
Par 3 Verde	Blanco/verde	Pair 3 Green	White/Green
Par 4 Marrón	Blanco/marrón	Pair 4 Brown	White/Brown

Código / Code

005006T

Presentación / Presentation

Bobina / Drum 305mts