



Aplicación del producto / Product Application

Cables para transmisión de datos, voz e imagen en redes LAN.

Cables for data transmission, voice and video on LANs.

Normativas / Standars

EIA/TIA 568B.2 & ISO/IEC 11801 E2

Construcción del cable / Cable Construction

| | |
|-----------------------------------|--|
| Nº Pares / Pairs | 4 |
| Conductor / conductor | Cobre desnudo 23AWG 0,54 Ø +/-0,01 / Bare Copper |
| Aislamiento / Insulation | HDPE Ø 1,09 ±0,08mm |
| Exesor / Average thickness | 0,28 |
| Hilo drenaje / Drain Wire | Cruzeta plastica estriada / non-metalic cross separator 0,4mm CCA |
| Pantalla / Shield | ALF |
| Cubierta exterior / Sheath jacket | LSZH Eca |
| Color exterior / Color cover | Azul / Blue RAL 5012 |
| Diámetro / Diameter | 6.92±0,20 Ø |

Características Técnicas a 20°C / Technical characteristics at 20°C

| | |
|---|------------|
| Resistencia Conductor interno / Inner conductor | <95 ohm/km |
| Radio velocidad / Velocity ratio | 65% |
| Radio temperature / Rated temperature | 60°C |

Código Colores / Color Code

| | | | |
|---------------|----------------|---------------|--------------|
| Par 1 Azul | Blanco/azul | Pair 1 Blue | White/Blue |
| Par 2 Naranja | Blanco/naranja | Pair 2 Orange | White/Orange |
| Par 3 Verde | Blanco/verde | Pair 3 Green | White/Green |
| Par 4 Marrón | Blanco/marrón | Pair 4 Brown | White/Brown |

Código / Code **Presentación / Presentation**

005006 Bobina / Drum 305mts