



Aplicación del producto / Product Application

Como elementos de conexión de circuitos o interconexión entre circuitos distintos, para electrónica comercial, ingeniería de radiofrecuencia, proceso de datos, etc.

RG Cables are used in commercial electronics and radio frequency engineering whenever maximum quality is required.

Normas / Standards

MIL-C-17F: Especificación militar cables de radiofrecuencia y RoHS.

MIL-C-17F: Military Specification RF and RoHS Cables.

Construcción del cable / Cable Construction

Conductor / Inner conductor	Acero recubierto de Cobre 0,58mm / CCS
Dieléctrico / Insulation	Polietileno sólido / Solid PE
1ª Pantalla / Braid	Trenza de cobre 95% / Braid of copper wires
Diametro / Diameter	6,10 mm
Cubierta exterior / Jacket	LSZH
Color exterior / Color cover	Negro / Black

Propiedades eléctricas / Electrical properties 20°C

Resistencia Conductor interno / Inner conductor	<235 Ω/Km
Capacidad mutua / Capacitance	<70 nF/Km
Tensión nominal / Rated voltage	30V
Velocidad de propagación / Velocity of propagation	66,7%
Impedancia / Impedance	75 Ω
Temperatura nominal / Rated temperature	-20° a +70°C

Atenuación / Attenuations 20°C (dB/100m)

50 MHz	8,50	800 MHz	35,80
100 MHz	11,80	860 MHz	37,20
200 MHz	16,50	1000 MHz	39,50
450 MHz	26,00		

Código / Code

002009
002009B

Embalaje / Packing

Rollo / Coil 100mts
Bobina / Drum 500



Rev.290617

Center Cable s.l.

C/ Camino de Berrocalejo 4 y C/P. Los Arenos de Pinto
28320-Pinto-MADRID

C.I.F.: B-82548611
Telf.: 91-692 60 30 Fax.: 91-692 64 28