


CABLE RADIOFRECUENCIA - CCTV CC-RG-213/U M.I.L. PVC NEG



Aplicación del producto / Product Application

Como elementos de conexión de circuitos o interconexión entre circuitos distintos, para electrónica comercial, ingeniería de radiofrecuencia, proceso de datos, avionica, comunicaciones y sistemas de señales de control en general.

RG Cables are used in commercial electronics and radio frequency engineering whenever maximum quality is required.

Normas / Standards

MIL-C-17: Especificación militar cables de radiofrecuencia y RoHS.

MIL-C-17: Military Specification RF and RoHS Cables.

Construcción del cable / Cable Construction

Conductor / Inner conductor	Cobre pulido 7x0,75mm / Bare copper
Dieléctrico / Insulation	Polietileno solido 7,25mm / Solid PE
1ª Pantalla / Braid	Malla de Cobre pulido 95% / Electrolytic Copper Wire Mesh
Diámetro / Diameter	10.20mm
Cubierta exterior / Jacket	PVC
Color exterior / Color cover	Negro / Black

Propiedades eléctricas / Electrical properties 20°C

Resistencia Conductor interno / Inner conductor	<6,1 Ω/Km
Resistencia Conductor externo / Outer conductor	>1000 MΩ/Km
Capacidad mutua / Capacitance	<101 nF/Km
Tensión nominal / Rated voltage	30V
Velocidad de propagación / Velocity of propagation	66,7%
Impedancia / Impedance	50 Ω
Temperatura nominal / Rated temperature	-20° a +80°C

Atenuación / Attenuations a 20°C (dB/100m) (±3%)

5 MHz	1,80	200 MHz	9,70
20 MHz	2,80	500 MHz	16,20
50 MHz	4,40	800 MHz	21,50
100 MHz	6,80	1000 MHz	24,50

Código / Code

CC002005
CC002005B

Embalaje / Packing

Rollo / Coil 100 Mts
Bobinas / Drum 500 Mts

Rev.060824



* Center Cable se reserva el derecho de modificar o cambiar las especificaciones sin previo aviso