CABLE TV DIGITAL CC-CU102 A/A

CPR Fca CPR Eca

Aplicación del producto / Product Application	
Transmisión de señales de TV, bajada de antenas parabólicas y colectivas.	
Transmission of TV signals, satellite dishes and lowering collective.	
Normas / Standards	
Real Decreto 346/2011 de 11 de marzo. Anexo I - UNE-EN 50117-2-4 (Interior) UNE-EN 50117-2-5 (Exterior)	
Royal Decree 346/2011 of March 11. Annex I - UNE-EN 50117-2-4 (Inside) UNE-EN 50117-2-5 (outside)	
Construcción del cable / Cable Construction	
Conductor / Inner conductor	Cobre pulido 1,02mm / Solid bare copper
Dieléctrico / Insulation	Polietileno celular físico Ø4,6 mm
1ª Pantalla / First Screen	Cinta aluminium-poliester-aluminio / Laminated aluminium-polyester-aluminium foil
2ª Pantalla / Second Screen	Malla de trenza de Aluminio 35% / Braid of Aluminium wire
Cubierta exterior / Jacket	PVC Blanco / PVC White PE Negro / PE Black
Diametro / Diameter	6,60 mm
Características Técnicas / Technical characteristics	
Resistencia conductor int / Inner conductor resistance	<22 Ω/km
Resistencia conductor ext / Outer conductor resistance	<50 Ω/km
Capacidad nominal / Capacitance	<54 nF/Km
Velocidad propagación / Propagation speed	84%
Impedancia / Impedance	75±3 Ω
Temperatura de servicio / Operating temperature	-20ºC a 70ºC

Atenuación / Attenuations a 20ºC (dB/100m)

55	5,00	1350	24,30
100	7,00	1500	25,90
450	13,50	1750	28,00
862	19,20	2150	32,50
1000	20,60		

Código / Code	Embalaje / Packing
001042	Carrete / Reel 100mts
001042B	Bobina / Drum 500mts
001042B25	Carrete / Reel 250mts
001042N	Carrete / Reel 100mts
001042NB	Bobina / Drum 500mts
001042NB25	Carrete / Reel 250mts

RoHS compliant EU 2015/863

Center Cable se reserva el derecho de modificar o cambiar las especificaciones sin previo aviso

Center Cable,s.l.
C/Camino del Barranco 4 y 6 P.I.Las Arenas de Pinto
28320-Pinto-MADRID
C.I.F.: B-82548611
Telf.: 91-692 60 30 Fax.: 91-692 64 28