

Coaxial RG-59 MIL C-17/F



Application de produit

Comme les éléments de circuit de raccordement ou d'interconnexion entre les différents circuits de l'électronique commerciale, l'ingénierie radio fréquence, traitement des données, etc.

Règlements

MIL-C-17: Military Specification RF câbles et RoHS.

Structure d'un câble

Conducteur interne	Cuivrage acier
Construction	0,58/1
Norme Diamètre (mm)	0,58
Conductivité	30%
Diélectrique	Polyéthylène solide
Epaisseur	1,56
Nominale (±0.15mm)	3,70
Blindage	Maille en cuivre
Construction	0,15±x16x7
Couverture pour cent (%)	95%
Extérieur	Composé de PVC ou LSOH
Nominale(±0.3mm)	6,10
Couleur intérieure	Noir
Epaisseur	>=0,8

Marquage Couverture

RG 59 B-U MIL C-17F MM(mes)YY +001.....+xxx

Epaisseur >=0,8

Présentation

Rolls 100 Mts

Bobines 1000 mètres

Caractéristiques électriques

Résistance maximale à 20°C (Ω /Km)	239
Résistance d'isolement à 20° ($M\Omega \cdot Km$)	>1000
Température de consigne (°C)	80
Tension nominale (V)	30
Capacitance (pF/m)	<70
Vitesse de propagation	66,7%
Impédance (Ω)	75+/-3

Atténuation à 20 (dB/100m) (+/-5%)

50 MHz	8,50
100 MHz	11,80
200 MHz	16,50
450 MHz	26,00
800 MHz	35,80
860 MHz	37,20
1000 MHz	39,50



* Center Cable se réserve le droit de modifier ou de changer les spécifications sans préavis